



WERKCON

metal profiles



stuc- en afwerkprofielen

VOOR BINNEN IN DROGE RUITES



Stucstop 1313



Profiel	breedte	hoogte	gipsplaatdikte mm
1313	53	14	12,5

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Stucstop 1319



Profiel	breedte	hoogte	gipsplaatdikte mm
1319	46	14	12,5

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Stucstop 1314



Profiel	breedte	hoogte	gipsplaatdikte mm
1314	41	14	12,5

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Stucstop 1371



Profiel	breedte	hoogte	gipsplaatdikte mm
1371	35,5	14	12,5

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Stucstop 1315



Profiel	breedte	hoogte	gipsplaatdikte mm
1315	53	16,5	15

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Hoekprofiel 1030

Profiel	pleisterlaag mm
1030	1-3

Hoekprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag





Dikte 0,50 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Strakke hoeken en randen met een grote collectie stucstop, hoek- en randprofielen voor elke situatie is er een oplossing de stuc- en afwerkprofielen zijn op velerlei manieren toepasbaar. De profielen van WERKCON zorgen voor een perfecte afwerking en worden standaard geproduceerd uit verzinkt staal, maar zijn daarnaast op aanvraag ook leverbaar in RVS, aluzink of aluminium. Altijd een goede grip en hechting met de profielen van WERKCON.



Hoekprofiel 1045

Profiel pleisterlaag mm

1045 3

Hoekprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,50 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks

Stucstop 1135

Profiel gipsplaatdikte mm





1135 9,5

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Stucstop 1131

Profiel gipsplaatdikte mm

1131 12,5

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks

Boardstop 1212

Profiel breedte hoogte pleisterlaag mm





1212 31 10 10

Boardstop-profiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Stucstop 1132

Profiel gipsplaatdikte mm

1132 15

Stucprofiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte: 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks

Speciaalprofiel

Profiel Type breedte mm dikte mm

BH 135 60 0,60

Variabele lengtes

Afwerkprofiel van verzinkt staal





Verpakt per bundel 25 stuks

Afbouwprofielen EIGEN FABRIKAAT

stuc- en afwerkprofielen

VOOR BINNEN IN DROGE RUITES





Boardstop 1120

Profiel gipsplaatdikte mm

1120 9,5

Boardstop-profiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks

Boardstop 1122

Profiel gipsplaatdikte mm





1122 15

Boardstop-profiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks



Boardstop 1121

Profiel gipsplaatdikte mm

1121 12,5

Boardstop-profiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks

Boardstop 1123

Profiel gipsplaatdikte mm

1123 18

Boardstop-profiel van verzinkt staal, tevens standaard in de kleur wit leverbaar, andere kleuren op aanvraag

Dikte 0,60 mm

Lengte 3000 mm. Andere lengtes op aanvraag

Verpakt per bundel 25 stuks

stuc- en afwerkprofielen

VOOR BINNEN IN DROGE RUITES

WERKCON B.V. is een metaalverwerkend bedrijf dat, evenals haar afzetmarkt, volop in beweging is. Dankzij onze vooruitstrevende research & development afdeling staat WERKCON bekend om zijn innoverende producten en machines.

Uitstekende redenen om te kiezen voor WERKCON

- Basismaterialen van genormaliseerde (b.v. NEN/DIN/BS) en/of gecertificeerde (b.v. KOMO) kwaliteit.
- Profielen ook uitvoerbaar in Alu-zink en RVS
- Permanente kwaliteitscontrole
- Productie volgens ISO-normen
- Afwerkprofielen van verzinkt staal of wit, kleuren op aanvraag
- Andere profielen (gezette profielen) zijn ook mogelijk

Betrouwbaarheid

- Hoge customer servicegraad
- Jarenlange ervaring in grote en kleine projecten
- Goed opgeleid personeel
- Uiterst geavanceerd machinepark

Klantgerichte productie

Door korte omsteltijden en optimale automatisering van het productieproces zijn wij in staat flexibel in te spelen op de wensen en aanvragen van onze klanten.

Uitgebreid productaanbod

- Breed scala aan producten gericht op toekomstige marktontwikkelingen
- Producten op aanvraag conform klantspecificaties
- Vrijwel onbeperkte mogelijkheden door het ontwikkelen van producten en het bouwen van machines in onze eigen research & development afdeling en gereedschapmakerij

Advies

WERKCON adviseert en denkt met u mee.

Wij ondersteunen onze producten met technische details en montagevoorschriften.

Als u niet bekend bent met de montagevoorschriften en/of aanwijzingen voor de verwerking, verdraagzaamheid, reiniging en onderhoud van onze afwerkprofielen, worden deze op uw verzoek toegestuurd.

WERKCON
metal profiles

Adres: Zuiveringweg 8 8243 PZ Lelystad The Netherlands

Telefoon: 0031-(0)320 254300 **Fax:** 0031-(0)320 251755

Email: info@werkcon.nl **Website:** www.werkcon.nl